

B I O D O N T

L I N H A D E B I O S S E G U R A N Ç A



SPEEDCLAVE 1 2L

A PROTEÇÃO COM VELOCIDADE



SPEEDCLAVE 12L



SEGURANÇA NO CONTROLE DE INFECÇÕES

Dentre todos os recursos que o profissional dispõe, a autoclavagem dos instrumentos e materiais são de vital importância por assegurar uma perfeita assepsia e maior margem de biossegurança. O sistema de esterilização por autoclave utiliza vapor saturado de água, eliminando todo o ar da câmara e proporcionando total segurança para o paciente e o profissional quanto aos perigos da transmissão de doenças infecto-contagiosas nos consultórios com práticas de saúde.

ESTERILIZAÇÃO RÁPIDA E GARANTIDA

Autoclave com volume interno de 12 L, 1 ciclo completo de esterilização, o nível da água destilada é controlado manualmente através de um recipiente dosador diretamente na câmara de esterilização. Painel de controle com leds indicativos das funções passo-a-passo, manômetro com escalas de pressão e temperatura. Sensor de temperatura de precisão absoluta, tempo de esterilização de 12 minutos após atingir a temperatura e pressão e sinal sonoro ao final do ciclo de esterilização. Ciclo de secagem com a porta entre-aberta e desligamento da resistência proporcionando economia de energia elétrica. Reservatório externo de água para depressurização da câmara.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CICLO DE ESTERILIZAÇÃO	TEMPO DE AQUECIMENTO	TEMPO DE ESTERILIZAÇÃO	TEMPO DE SECAGEM	SECAGEM	CONTROLE ELETRÔNICO	SISTEMA DE SEGURANÇA	ABASTECIMENTO DE ÁGUA
134° com 30 PSI	Variável 15 minutos	12 minutos	12 minutos	Porta entre-aberta	Micro Processada auto gerenciado	Válvula de abertura automática contra alta-pressão, termostato contra super aquecimento, disjuntor termomagnético contra problemas elétricos, válvula anti-vácuo.	Manual com copo dosador

PAINEL FRONTAL	DESAERAÇÃO	DESPRESSURIZAÇÃO	ACESSÓRIOS	GABINETE	POTÊNCIA	VOLTAGEM
Com Led's que indicam passo a passo o seu funcionamento	Automática	Automática	2 bandejas 1 suporte para bandejas 1 becker dosador 2 mangueiras, 2 abraçadeiras de ferro	Construída em aço, tratado quimicamente contra corrosão e com acabamento em pintura eletrostática.	800 Watts	127 ou 220 Volts 50/60 Hz

CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO

Volume	Diâmetro	Profundidade	Construção
12 Litros	200 mm	370 mm	em aço inox AISI 304

DIMENSÕES EXTERNAS

Profundidade	Largura	Altura	Peso
580 mm	300 mm	330 mm	15 Kg



Av. Dr. Rebouças, 310 | CEP: 14340-000 Brodowski | SP | Tel.: (16) 4141.2969 / 3969.6113 / 4141.1069 / 4141.1569

www.biodont.com.br - biodont@biodont.com.br